

**YENGIL AVTOMOBILLA SARIFLAYOTGAN YOQILG'INI KAMAYTIRISH
USULLARINI O'RGANISH****Akabarov Shoxobiddin To'ychiboy o'g'li***Andijon mashinasozlik instituti Avtomobilsozlik va traktorsozlik yo'nalishi
4-kurs 01-20 gurux talabasi*

Hozirda rivojlangan dunyo yuzida avtotransport vositalari eng ilg'or o'rinni egallaydi. Avtomobillar deganda bizning ko'z oldimizga eng birinchilardan bo'lib Mercedes-Benz, BMW (Bavarian Engine Works Company), Ferrari kabi yetuk avtomobil korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan avtomashinalar keladi. Va bu turdag'i avtomobillar sinfi "Lyuks" tasnidagi mashinalar qatorini boshqarishi bilan mashxurdir. Oxirgi yillarda avtomobilsozlik sanoati dunyo bo'y lab keng tarqalmoqda va avtomobil ishlab chiqaruvchi davlatlar soni dunyo bo'yicha deyarli 70 ga yaqindir [1]. Albatta shu o'rinda O'zbekiston o'z avtosanoatiga ega davlatlar qatoridadir.

O'zbekiston tarixida ilk avtomobilsozlik kirib kelishiga qaraydigan bo'lsak bu mustaqilligimizning ilk sanalariga to'g'ri keladi. Mamlakatimizning birinchi prezidenti I. A. Karimov tashabbuslari bilan 1992-yil 29-avgustda Koreyaning "Daewoo" kompaniyasi bilan qo'shma hamkorlikda shartmo imzolangan. Ushbu shartnomaga asosan Andijon viloyatining Asaka shahrida 1994-1996-yillarda avtomobil zavodi qurib bitkazilib 1996-yilda ilk avtomobil ishlab chiqarila boshlandi. O'sha davrda mamlakatimiz dunyoning 28-avtomobilsozligi bor davlati sifatida ro'yxatdan o'rin egalladi. O'z deu da ilk avtomobillar 3 turda bo'lib Neksiya, Damas va Tiko avtomobillari edi. Bunda Neksiya dvigatel sig'imi 1500 sm³ga teng bo'lган, Tiko esa ancha iqtisod avtomobili bo'lib uning dvigatel hajmi 800 sm³ bo'lган. Va so'ngi rusumdag'i avtomobil bu mini-van turkumiga kiruvchi 7 o'rindiqli dvigatel hajmi 800 sm³ga teng bo'lган Damas avtomobilidir. Shundan so'ng o'zbek avtomobilsozligida yangi sahifa ochildi va shu davrgacha Neksiya 2, Lasetti, Matiz, Spark, Kobalt, Epica, Malibu, Neksiya 3, Gentra, Kaptiva kabi bir qancha turli xil avtomobillar ishlab chiqarildi [2]. Bu avtomobillar dvigatel sig'imlariga etibor qaratadigan bo'lsak ular mikro tirajli avtomobillardan tortib o'rta tirajli dvigatelli avtomobilargacha ishlab chiqarildi. Ushbu avtomobillarda yonilg'i sarfi mikro tirajlilarda 100 km ga 5-8 litrni tashkil etgan bo'lsa, kichik tirajli avtomobillarda esa 7 litrdan 14 litrgachaham chiqdi [3]. Ushbu avtomobilarning dvigatel hajmi iqtisodiy dvigatelga mos edi. Hozirgi davrga kelib avtomobilsozlikda yengil avtomobillarda yonilg'i sarfi yanada iqsodli bo'lishi zarur. Ammo o'tgan 25 yil davr ichida kata o'zgarish bo'lmasdi. Quyida keltirmoqchi bo'lган ma'lumotim Mercedes-Benz avtomobillarining yonilg'i sarfi bo'yicha va bunda taqqoslashimiz mumkin bo'lган detallar bor [4]. Ushbu ro'yxatdagi 2 litr hajmdagi Mercedes-E200 avtomobili yoqilg'i turi benzin misolida ko'rib chiqamiz: Bunda natijalar quyidagicha (1-jadval):

(1-jadval)

Avto markasi	Dvigatel hajmi	Yoqilg'i turi	Ot kuchi	100 km yoqilg'i sarfi	Uzatmalar qutisi	Yetaklovchi G'ildirak
<u>Mercedes</u> <u>200</u>	E 2.0	Benzin	184	6.1	Mexanik pog'onalik	6 Orqa yetaklovchi

Bunda 6 pog`onalik mexanik uzatmalar qutisi va 2 litr hajmga ega bo`lgan avtomobil 184 ot kuchiga ega. Avtomobil og`irligi esa 2180kg ni tashkil etadi. 100km ga avtomobil kata trassada 5 litr, Shahar siklida esa 8 litrgacha yonilg`i sarfi mavjud. Aralash siklida esa bu ko`rsatgich 6.1 litrni tashkil etadi. Ushbu avtomobil 2013 yilda ishlab chiqarish boshlangan. Endi ushbu avtomobilning yoqilg`i sarfiga monand tarzda Spark yengil avtomobilini tanlaymiz va uning misolida huddi shu xususiyatlarni ko`rib chiqamiz. Sparkning dvigatel hajmi 1250 sm³ va 5 bosqichli mexanik uzatmalar qutisidan iborat. Mashinaning ot kuchi 85 hamda uning og`irligi 1355 kg tashkil etadi. Uning aralash sikldagi yonilg`i sarfi 6.2 litrni tashkil etadi. Bunda yoqilg`i sarfi ikki avtomobildaham bir xil. Spark esa hozirda mamlakatimizda ishlab chiqariladigan avtomobillar orasida eng iqtisodli va eng yengil avtomobil hisoblanadi. Bu ikki avtomobil misolida har xil og`irlikka, har xil dvigatelga va ot kuchiga ega bo`lgan avtomobillarda deyarli bir xil yoqilg`i sarfini ko`rsatmoqchi bo`ldik [5].

Agarda huddi shunday og`irlikka ega boshqa avtomobil tanlasak va u Chevrolet Gentra avtomobili bo`lsa, unda Gentra avtomobilida yoqilg`i sarfi aralash siklda 9 litrni tashkil etadi. Bundan ko`rinadiki yonilg`i sarfi bo`yicha yangiliklar qilinishi kerakdir [6].

Huddi shuning uchun ham iqtisodiy jihatdan arzon yoqilg`i turi bo`lgan metan gazidan foydalanish ko`rsatkichi mamlakatimizda 90 foizga yaqinni tashkil etadi. Albatta metan gazi ekologik jihatdan qolgan yoqilg`i turlaridan ancha yaxshi va arzon, lekin masalaning boshqa jihatlari ham bor ularni quyidagi rasmda keltiramiz (1-rasm).

- * • Gaz yoqilg`isining yengil avtomobillardagi salbiy oqibatlari
- 1 • Avtomashinaga metan gazini o`rnatish havf darajasini oshiradi.
- 2 • Avtomashinaga qo`shimcha yuklanishni keltirib chiqaradi va eksplutatsiya natijasida ko`pgina detallarga yetarlicha zarar keltiradi.
- 3 • Avtomashinaning eng asosiy agregati bo`lgan motor qismini tezroq buzilishiga olib keladi.
- 4 • Avtomashinaning zavod tomonidan beriladigan garant qismidan chiqishi.
- 5 • Avtomoashinaning zavod tomonidan aytilgan xususiyatlarining pasayishi.

1-rasm. Gaz yoqilg`izining yengil avtomobillardagi salbiy oqibatlari

Albatta o`z o`rnida savol tug`ilishi tabiiy nega O`zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar gaz yoqilg`i turiga o`tkazilgandan keyin ishchi kuchi sustlashadi va motorning tezda ishdan chiqishiga olib keladi?!

Bunga javobni biz ilmiy tomondan berishga harakat qilamiz: Ya'ni asosiy sabablardan biri bu bizning avtomobilsozligimizda hozirda motorlarimiz faqatgina benzin yoqilg'i turi uchungina ishlab chiqarilishidir. Bunda oktanlar soni muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shuning uchun motorning qaysi yoqilg'i turi uchun ishlab chiqarilishi esa eng dolzarb masala hisoblanadi [7].

Hozirgi davrda dunyoda avtomobilarni arzon, ekologik toza yoqilg'i turiga o'tkazishga bo'lgan harakat oxirgi 10 yillikda juda jadallahashdi. Va so'nggi yillardagi avtomobil olamida shov-shuvga aylanayotgan elektro mobillar dunyo bozoriga juda ildamlik bilan kirib kelmoqda. Aslini olganda elektro mobillar iqtisodiy jihatdan juda arzon va ekologik toza mahsulotligini inobatga olsak elektro mobillar asrimizning keyingi dekadasida dunyoda ichki yonuv dvigatellar o'rning teng yarmini egallab olsa ajab emas. Shu o'rinda aytib o'tib ketish joiz bo'lgan o'rinalar bor, hozirda elektrumobillar elektr toki sig'imi (batareykalari) rivojlanish bosqichida bo'lsada yetarli batareyka shu kunga qadar ham yaratilganicha yo'q. Va bu eng dolzarb masaladir. Yana bir muammoli masala shundan iboratki batareykani quvvatlash uchun yetarli darajada insonga kerak bo'ladigan vaqtda quvvatlash tezligi hali yaratilmadi. Bu esa ichki yonuv dvigatellarini ishchi kuchidan voz kechishni kechiktiradigan omillardandir. Shunday ekan bu holat haliham bizga ichki yonuv dvigatelli avtomobillarda yonilg'i sarfini kamaytiradigan avtomobillar ustida ishlashimiz kerakligini anglatadi. Avtomobillarda yonilg'i sarfini kamaytirishi mumkin bo'lgan omillar:

1) Shubhasiz, har qanday murakkab mexanizm doimiy e'tiborni talab qilishi hech kimga sir emas. Avtomobil ham bundan mustasno emas. Ba'zi ekspertlarning fikriga ko'ra, mashina agregatlari va ehtiyyot qismlarining normal ishlashini ta'minlash yoqilg'inинг 25 foizigacha tejashga imkon beradi. Bunda TXK ni o'z vaqtida amalga oshirish ko'zda tutiladi.

2) Aerodinamik holatlar. Bunda hattoki avtomobil oynalarining ochiq holati 4-5% yonilg'i sarfiga ta'sir o'tkazishi mumkin. Avtomobilning tomiga o'rnatilgan yukxona 10%gacha yoqilg'i sarfiga ta'sirni yuzaga chiqaradi. Avtomobil antenalarini esa 2 % ni tashkil etadi.

3) Garajlarning ahamiyati. Nafaqat avtoulovingizni xavfsizligini ta'minlash uchun ajoyib imkoniyat, balki yonilg'i sarfini kamaytirishning bir usuli hisoblanadi. Issiq mavsumda bu maslahat juda dolzarb emas. Ammo sovuq havoda avtoulovni qizdirish uchun nisbattan ko'proq vaqt kerak bo'ladi bu o'z navbatida ortiqcha yoqilg'i deganidir. Bundan tashqari, havo harorati qancha past bo'lsa, qo'shimcha xarajatlar shunchalik ahamiyatli bo'ladi. Yana shuni aytish lozimki, avtomobil motorini mo'tadil haroratda tutush juda muhimdir [8].

4) To'g'ri moyni tanlash. Dvigatel yog'i dvigatel qismlarining ishqalanish kuchini o'zgartirishi mumkin. Agar u sifatsiz bo'lsa, demak u o'z vazifalarini bajara olmaydi. Bu yoqilg'inинг ortiqcha sarflanishiga olib keladi. Zamonaviy formulalar, masalan, ROLF ENERGY 10W-40 SL / CF, sovuq boshlanganda va yuqori ish haroratida barqaror moylash plyonkasini hosil qiladi, shuningdek, dvigateli oson ishga tushirishga

yordam beradi va chiqindilarni sarfini minimal darajada kamaytiradi. Yog' tanlashda siz ishlab chiqaruvchining tavsiyalarini, avtomobilning yoshini, ishslash xususiyatlarini va boshqalarni hisobga olishingiz kerak [9].

5) G'ildiraklarga e'tiborli bo`lish lozim. Ba'zi avtomobil egalari g'ildiraklarni iloji boricha kattaroq qilib o'rnatishga harakat qilishadi. Masalan, R14 o'rniga R16 qo'yadi. Bu avtoulovni ko'tarishga imkon beradi va bu variant yanada chiroyli ko`rinishi mumkin. Ammo bunday holatlar yoqilg'inинг ortiqcha sarflanishiga olib kelishi mumkin. Ba'zi manbalarning ta'kidlashicha, 1 sm radius qo'shilishi har 100 km ga 1 litr iste'molni ko'payishiga olib keladi. Shinalar bosimini nazorat qilish haqida unutmaslik lozim. Ko'rsatkichlar ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan ko'rsatkichlarga mos kelishi kerak. Shunday qilib, bosimning 0,5 kg / sm² ga pasayishi yonilg'i sarfini taxminan 3 foizga ko'payishiga olib keladi. Shinalarning mavsumiy o'zgarishi haqida unutmaslik lozim [10].

6) Eng asosiysi haydash jaroyinidir. Haydovchi bu jarayonda o`z bilimi va malakasidan foydalanadi. Bunda iloji boricha manzil uchun to`g`ri yo`nalish tanlash kerak bo`ladi. Tirbandlida turganda ko`p yoqilg'i sarf bo`ladi. Avtomobilni tezlikda joyidan qo`zg`atib harakatga keltirish bu yoqilg`ining tejamkorligiga putur yetkazadi. Imkon qadar daqiqasiga 1500-2500 aylanishlar sonida avtomobilni haydashlik tejamkorlikni oshiradi. Ayni manashu jihatlar avtomobilda 20% gacha yoqilg'i tejamkorligiga olib keladi.

7) Ortiqcha vaznni kamaytirish. Har 50-100 kg uchun yukning pasayishi iste'molning 0,4-0,7 litrgacha pasayishiga olib kelishi isbotlangan. 8) Yana bir dolzarb masala bu yo'l bo`lib unda yo`lning sifati avtomobilning yoqilg'i sarfiga juda katta ta'sir ko`rsatadi. Imkon boricha avtoulovni tekis bo`lgan yo'llarda eksplutatsiya qilish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA. Yuqoridagi omillardan kelib chiqqan holda quyidagicha xulosa qilishimiz mumkin. Avtomobillarda zavod tomonidan berilgan xususiyatlarni yo`qotmasdan o`z vaqtida avtomobilga texnik xizmat ko`rsatilishi, avtomobilga tavsifiga ko`ra to`g`ri yoqilg'i quyilishi, avtomobilni kunlik vizual kuzatuv qilinishi albatta avtotransport vositasining uzoq vaqt davomida faoliyat olib borishini taminlaydi. Bundan tashqari albatta avtotransport vositasiga tashqi omillar ta'siri mavjudligini inobatga olamz. Bunday omillardan qochib bo`lmaydi, va shularni hisobga olgan tarzda avtotransport vositasini to`g`ri eksplutatsiya qilish haydovchiga ma'sulyat yuklaydi. Bunda Haydovchining bilim malakasi, ko`nikmasi katta rol o`ynaydi. Yuqorida keltirib o'tilgan holatlar hisobga olinib haydovchi tomonidan to`g`ri eksplutatsiya yo`lga qo'yilsa albatta bunda avtotrasport vositasining texnik ish qobiliyati uzoq vaqt saqlanib qolinadi, yo'llarda esa avtotransport vositasining harakat xavfsizligi darjasini ham ta'minlangan bo`ladi. Bundan tashqari haydovchi yuqorida ko`rsatilgan 8 ta tavsiyaga amal qilib avtotransport vositasini boshqarishi albatta yoqilg'i sarfini minimal darajagacha kamaytiradi. Yoqilg'i sarfini kamayishi hozirgi vaqtida eng dolzarb masalalardan. Qish faslida gaz va benzinga bo`lgan talab har yili 30

% gacha oshadi. Yuqorida keltirilgan tavsiyalar orqali esa bu muammoni bartaraf etish mumkin.

ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Адилов, О. К., Умиров, И. И. У., & Барноев, Л. (2020). Транспортни хдвфсиз бошқдириш курсаткичларини баҳдлаш. *Academic research in educational sciences,(1)*.
- 2.Адилов, О. К., Умиров, И. И., & Уразов, Б. А. (2020). МЕТОДИКА
3. To'rayev, Sh A DETALLARNING ISHLANMASINI QAYTA TIKLASH USULLARI, VA QO'LLANILISH SOHALARI- 2023. – Т. 6. – №. 10 – С. 1-7.
4. Shoyadbek, Torayev LACETTI GENTRA AVTOMOBILINING NAZORAT-OLCHOV ASBOBLARI PANELIGA GAZ BALLONLI MOSLAMA UCHUN DATCHIK ORNATISH LOYIHASI- 2023. – Т. 3. – №. 32 – С. 79-81.
5. Turayev S. et al. The importance of modern composite materials in the development of the automotive industry //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – Т. 10. – №. 3. – С. 398-401.
6. Turaev S. A., Rakhmatov S. M. O. Introduction of innovative management in the system of passenger transportation and automated system of passenger transportation in passenger transportation //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 3. – С. 34-38.
7. Axmadjonovich, To'rayev Shoyadbek. "KOMPOZIT POLİMER MATERİALLARNING Atrof-muhitga VA INSON SOG'LIGIGA TA'SIRI". Galaxy xalqaro fanlararo tadqiqot jurnali 11.11 (2023): 666-669.
8. Axmadjonovich, To'rayev Shoyadbek. "HARAKAT XAVFSIZLIGINI TOSHKIL QILISH TIZIMI." "ENG ENG NASHRIYAT" Ilm-ma'rifat markazi (2023): 7.
9. Axmadjonovich, To'rayev Shoyadbek, YENGIL AVTOMOBILLARDA ISHLATILADIGAN DETALLARINING YEYILISHINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari, 2023 332-336,
10. To'rayev, Shoyadbek. "Detallarning ishlanmasini qayta tiklash usullari, va qo'llanish sohalari." Pedagogika (2023).